




RGL20 | Máquina de Tração Sem Engrenagem



Dimensões para montagem (mm)




RGL
Sem Engrenagem

- ▶ Carga Estática: 3.000 Kg
- ▶ Alimentação do Freio: 110Vcc/2x1,5A
- ▶ Peso Aproximado: 360 Kg

- ▶ Características:
 - Aplicações com restrição de espaço, em elevadores com ou sem casa de máquinas.
 - Dispositivo Remoto de abertura manual do freio incluso.

Código	Capacidade (Kg)	Velocidade (m/s)	Potência (kw)	Pólos	Tensão de Alimentação (Vca)	Corrente (A)	Torque (NM)	Frequência (Hz)	Rotação Motor (RPM)	Especificação da polia (mm)			
										Diâm.	Cabo#	ø	Passo
RGL20-B80P5-8mm	800	0,5	2,8	20	380 ou 220	7,9 ou 15,8	450	10	60	320	6	8	12
RGL20-B81P0-8mm	800	1	5,6	20	380 ou 220	13,8 ou 27,6	450	19,9	119	320	6	8	12
RGL20-B81P5-8mm	800	1,5	8,4	20	380 ou 220	21,5 ou 43	450	29,8	179	320	6	8	12
RGL20-B81P7-8mm	800	1,75	9,8	20	380 ou 220	22,7 ou 45,4	450	34,8	209	320	6	8	12
RGL20-B100P5-8mm	1.050	0,5	3,5	20	380 ou 220	9,5 ou 19	550	10	60	320	7	8	12
RGL20-B101P0-8mm	1.050	1	6,9	20	380 ou 220	17,2 ou 34,4	550	19,9	119	320	7	8	12
RGL20-B101P5-8mm	1.050	1,5	10,3	20	380 ou 220	26,3 ou 52,6	550	29,8	179	320	7	8	12
RGL20-B101P7-8mm	1.050	1,75	12	20	380 ou 220	28,2 ou 56,4	550	34,8	209	320	7	8	12

RGL30 | Máquina de Tração Sem Engrenagem



Dimensões para montagem (mm)

- ▶ Carga Estática: 3.800 Kg
- ▶ Alimentação do Freio: 110Vcc/2x1,5A
- ▶ Peso Aproximado: 420 Kg

- ▶ Características:
 - Aplicações com restrição de espaço, em elevadores com ou sem casa de máquinas.
 - Dispositivo Remoto de abertura manual do freio incluso.

Código	Capacidade (Kg)	Velocidade (m/s)	Potência (kw)	Pólos	Tensão de Alimentação (Vca)	Corrente (A)	Torque (NM)	Frequência (Hz)	Rotação Motor (RPM)	Especificação da polia (mm)			
										Diâm.	Cabo#	ø	Passo
RGL30-B120P5-8mm	1.250	0,5	4,2	20	380 ou 220	12 ou 24	680	10	60	320	8	8	12
RGL30-B121P0-8mm	1.250	1	8,5	20	380 ou 220	21,1 ou 42,2	680	19,9	119	320	8	8	12
RGL30-B121P5-8mm	1.250	1,5	12,7	20	380 ou 220	32,1 ou 64,2	680	29,8	179	320	8	8	12
RGL30-B121P7-8mm	1.250	1,75	14,9	20	380 ou 220	34,8 ou 69,6	680	34,8	209	320	8	8	12